

RT 90909 – Gewebe Klebeband

RT 90909 ist ein einseitiges Gewebe-Klebeband mit einem dichten Gewebe-geflecht als Trägermaterial. Das matte, texturierte Polygewebe lässt sich leicht abwickeln und schmiegt sich am Untergrund sehr gut an. Durch den Einsatz eines hochwertigen Klebers besitzt es eine gute Anfangsklebkraft und ist auf vielen Materialien einsetzbar. RT 90909 ist besonders wasserfest, kann beschriftet werden und ist in einer breiten Farbpalette lieferbar. Auf Wunsch sind auch Sonderfarben ab 500 qm möglich.

Anwendung:

- Verkleben und Fixieren von Verbänden
- sehr vielseitig einsetzbares Rohgewebe
- sehr anschmiegsam auf unebenen Oberflächen
- wasserfest, luftdurchlässig und beschriftbar
- abriebfest und per Hand reißbar
- abkleben von Teppichkanten, Bündeln von Materialien
- farbiges Markieren und Kennzeichnen

Technische Daten:

Träger	Gewebe, roh, imprägniert, texturiert
Trägerdicke	0,20 mm (+/-10%)
Farbe	weiß, schwarz, rot, grün, blau, gelb, etc.
Klebmasse	Synthese Kautschuk Klebstoff
Gesamtdicke	0,33 mm (+/-5%)
Temperatur-Bereich	- 30° C bis + 80° C
UV-Beständigkeit	gering
Alterungsbeständigkeit	gering
Reißfestigkeit in Längsrichtung	46 N/cm (+/-10%)
Klebkraft auf Stahl	4 N/cm (+/-10%)
Bruchdehnung	16 % (+/-10%)

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Lagerfähigkeit: die Lagerfähigkeit beträgt 6 Monate nach Eingang beim Kunden. Die Lagerung erfolgt bei einer Temperatur von 20°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50%.