

## tesa® 51128

#### **Produkt Information**



## Soft Strapping-Klebeband

## Produktbeschreibung

tesa® Strapping 51128 ist ein reißfestes Strapping-Klebeband auf Basis einer Soft MOPP-Folie mit einer speziellen lösemittelfreien Naturkautschukklebmasse.

tesa® 51128 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Gute Reißfestigkeit bei gleichzeitig geringer Dehnung
- Rückstandsfrei entfernbar von vielen Oberflächen
- · Entfernbar von bedruckten oder etikettierten Kartons ohne Verletzung der Oberfläche
- · Codierungen bleiben auf überklebten Flächen lesbar oder scannbar

#### **Produktmerkmale**

• It does not damage the surfaces of typical printed or labelled carton boxes after its removal.

## **Anwendung**

- Sicherung von mit bedruckten oder etikettierten Kartons beladenen Paletten.
- · Schutz empfindlicher Oberflächen.

#### Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

#### Produktaufbau

•	Trägermaterial	MOPP	•	Dicke	60 µm
•	Klebmasse	Naturkautschuk			

#### Eigenschaften / Leistungswerte

•	Reißdehnung	30 %	•	Rückstandsfrei entfernbar	ja
•	Reißkraft	106 N/cm	•	Verfärbungsfrei	ja

#### **Klebkraft**

• auf Stahl 1 N/cm



# tesa® 51128

**Produkt Information** 

#### Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

