



tesa[®] 58420

Produkt Information



Hochalterungsbeständiges Klebeband zum Splicen von Möbelrückwänden

Produktbeschreibung

tesa[®] 58420 ist ein transparentes Klebeband mit PET-Träger und modifizierter Acrylatklebmasse. Es ist hochalterungsbeständig, sogar unter extremen Umweltbedingungen, wie hoher oder niedriger Temperatur und Feuchtigkeit. tesa[®] 58420 verfügt über eine exzellente Anfangs- und Endklebkraft, besonders auf rauen Untergründen wie MDF oder HDF.

Die Beständigkeit gegen Ein- und Weiterreißen in Längsrichtung ist essentiell für das Splicen von Möbelrückwänden. Der PET-Träger lenkt Zugkräfte in Querrichtung des Klebebandes um, ermöglicht eine sichere Klebeverbindung und bleibt dennoch dünn und anschmiegsam.

tesa[®] 58420 ist auch für automatische Verarbeitungsprozesse sehr gut geeignet und in Langrollen erhältlich.

Produktmerkmale

- It ensures a stable splice while being thin and conformable.
- It is highly ageing resistant even under extreme ambient conditions such as high or low temperature or high humidity.

Anwendung

Splicen von Rückwänden in der Möbelindustrie, zum Beispiel von

- Kleiderschränken
- Küchen- und Geschirrschränken
- Regalen

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|-----------------------|---------|-------------|
| • Trägermaterial | PET-Film | • Dicke | 105 µm |
| • Klebmasse | modifiziertes Acrylat | • Farbe | transparent |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|---------------|-------|-------------|---------|
| • Reißdehnung | 200 % | • Reißkraft | 81 N/cm |
|---------------|-------|-------------|---------|

Klebkraft

- | | |
|-------------|----------|
| • auf Stahl | 8,5 N/cm |
|-------------|----------|

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=58420>



tesa[®] 58420

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=58420>