

51150 FastLine



Produkt Information

Repulpierbares, doppelseitiges Klebeband mit zwei Spaltträgern für den fliegenden Rollenwechsel in Offline-Coatern

Produktbeschreibung

tesa EasySplice® 51150 FastLine ist ein doppelseitiges, repulpierbares Klebeband aus einem flachem Papierträger und einer modifizierten Acrylatdispersionsklebmasse.

- Sehr hohe Anfangsklebkraft
- Generell für den Einsatz auf allen in Streichanlagen gängigen Rohpapierqualitäten
- Sehr dünne Ansatzverklebung
- Rückseitige Bedruck- und Beschichtbarkeit
- Farbe: blau
- Gut repulpierbar in allen pH-Bereichen (pH 3-pH 9)

Durch den einzigartigen Aufbau sind folgende Funktionen im Klebeband integriert:

- Geschlitztes Silikonpapier für die sichere Fixierung der obersten Lage einer neuen Papierrolle
- Weiche Klebmasse mit sehr hoher Anfangsklebkraft für sehr guten Kontakt zwischen ablaufender Bahn und neuer Rolle
- Zwei spaltfähige Papierstreifen für das prozesssichere Öffnen der neuen Papierrolle nach dem Klebekontakt.

Produktmerkmale

- Highest tack properties
- Very good adhesion values on coated and uncoated paper
- Low splice thickness
- Printable and coatable backing
- Good repulpability over full pH-range (pH3 – pH9)
- Slit liner for the secure fixation of the top sheet
- Adhesive formulation with very high tack properties for excellent contact between expiring web and new reel
- Two splitting strips with paper backing for a smooth opening of the new paper reel without jeopardizing the coating process

Anwendung

- Fliegender Rollenwechsel in Offline-Coatern.
- Das Produkt wird in einer geraden, leicht diagonalen Linie über die gesamte Rollenbreite geklebt. Dabei entfallen die bisher notwendigen Befestigungsetiketten.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.



51150 FastLine

Produkt Information

Produktaufbau

• Trägermaterial	glatter Papierträger	• Dicke	100 µm
• Klebmasse	repulpierbares, modifiziertes Acrylat	• Farbe	blau
• Art der Abdeckung	repulpierbares, silikonisiertes Trennpapier		

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	6 %	• Mindesthaltbarkeit (verpackt) < 25°C	12 months
• Reißkraft	30 N/cm	• Statische Scherfestigkeit	mittel
• Anfassklebkraft	gut, mittel		

Weitere Informationen

PV0: 2 split strips with 9mm width each

PV1: 2 split strips with 15mm width each

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=51150>