



tesa® 60404 Farbig

Produkt Information



Farbiger Verpackungsklebefilm zum sicheren Verschließen von Kartons

Produktbeschreibung

tesa® 60404 ist ein hochwertiges Packband auf der Basis einer sPVC-Folie und einer Naturkautschukklebmasse. Es zeigt eine hervorragende Leistungsfähigkeit auf allen Arten von Kartons und sorgt für einen sicheren Verschluss. Das Naturkautschuk-Klebesystem ist so konzipiert, dass es bei der Applikation auf verschiedenen Oberflächen beste Ergebnisse erzielt.

Produktmerkmale

- Gute Haftung auch auf recycelten Kartons
- Hervorragende und lang anhaltende Klebkraft
- Geräuschloses Abrollen
- Ideal für die Lagerung unter extremen Temperaturbedingungen und bei hoher Feuchtigkeit

Anwendung

- Verschließen von kleinen Schachteln (Karton oder Kunststoff)
- Verschließen von Dosen und Beuteln
- Ideal zum Markieren
- tesa® 60404 rot ermöglicht ein scharfes Abdecken bei mehrfarbigen Lackierungen

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|----------------|---------|-------|
| • Trägermaterial | PVC-Film | • Dicke | 67 µm |
| • Klebmasse | Naturkautschuk | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|---------------|------|-------------|---------|
| • Reißdehnung | 90 % | • Reißkraft | 43 N/cm |
|---------------|------|-------------|---------|

Klebkraft

- | | |
|-------------|----------|
| • auf Stahl | 3,6 N/cm |
|-------------|----------|

Weitere Informationen

tesa® 60404 ist leicht bedruckbar.

Verfügbare Farben: rot, blau, grün, gelb und schwarz

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=60404>



tesa[®] 60404

Farbig

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=60404>