

klebebandonline.de

RT 70703 – PP-Verpackungsband

Das Verpackungs-Klebeband RT 70703 besitzt eine Polypropylenfolie als Trägermaterial und ist mit einem Acrylatkleber beschichtet. Es ist leicht abrollbar und kann in allen handelsüblichen Packband-Abrollern verarbeitet werden. Durch die Verwendung des Acrylatklebers besitzt es eine gute Alterungs- und Witterungsbeständigkeit. Das Verpackungs-Klebeband RT 70703 gibt es standardmäßig in den Farben braun, transparent und weiß.

Anwendungsgebiete:

- Verpackung von leichten bis mittelschweren Kartonagen
- Verschließen von Coils und Mutterrollen
- Befestigen von Transportschutzen bei Paletten
- Bündeln von Folien und Papieren
- Anwendungen, bei denen lösemittelfreie Packbänder eingesetzt werden müssen
- bedingt für Außenanwendungen einsetzbar

Technische Daten:

Träger:	Polypropylen
Trägerdicke	0,025 mm (+/-10%)
Farbe:	transparent, braun oder weiß
Klebmasse:	wassergelöster Acrylatklebstoff
Gesamtdicke	0,043 mm (+/-5%)
Temperatur-Bereich	- 40°C bis + 80° C
UV-Beständigkeit	gut
Alterungsbeständigkeit	gut
Reißfestigkeit in Längsrichtung	40 N/cm (+/-10%)
Klebkraft auf Stahl	2,9 N/cm (+/-10%)
Bruchdehnung	145 % (+/-10%)

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Lagerfähigkeit: die Lagerfähigkeit beträgt 6 Monate nach Eingang beim Kunden. Die Lagerung erfolgt bei einer Temperatur von 20°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50%.