

klebebandonline.de

RT 70705 – PP-Verpackungsband

Das Verpackungs-Klebeband RT 70705 besitzt eine biaxial gereckte Polypropylenfolie als Trägermaterial. Durch die Verwendung des Acrylatklebers ist die Geräuscheentwicklung beim Abrollen sehr leise. Durch den hohen Kleberauftrag besitzt eine hohe Soforthaftung auch auf rauen und spröden Papieren und Pappen. RT 70705 ist hervorragend für den Einsatz auf Handabrollern geeignet, da es leicht und gleichmäßig abläuft. Es ist für Kartonagen, Folien, Styropor und Papierverpackungen geeignet und wird auf mittelschweren bis schweren Verpackungen eingesetzt. RT 70705 gibt es in den Farben braun und transparent. Speziell auch geeignet für die Verklebung bei niedrigen Temperaturen.

Anwendungsgebiete:

- Verpackung von mittelschweren bis schweren Kartonagen
- Verschließen von Coils und Mutterrollen
- Befestigen von Transportschutz bei Paletten
- Als Maschinenpackband bis 990 m lieferbar
- Bündeln von Folien und Papieren

Technische Daten:

Träger:	Polypropylen
Trägerdicke	0,035 mm (+/-10%)
Farbe:	transparent oder braun
Klebmasse:	Dispersionsacrylatklebstoff
Gesamtdicke	0,055 mm (+/-5%)
Temperatur-Bereich	- 30°C bis + 80° C
UV-Beständigkeit	gut (bis zu 6 Monaten)
Alterungsbeständigkeit	gut
Reißfestigkeit in Längsrichtung	55 N/cm (+/-10%)
Klebkraft auf Stahl	11 N/cm (+/-10%)
Bruchdehnung	145 % (+/-10%)

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Lagerfähigkeit: die Lagerfähigkeit beträgt 6 Monate nach Eingang beim Kunden. Die Lagerung erfolgt bei einer Temperatur von 20°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50%.