

RT 90901–Gewebe Klebeband

RT 90901 ist ein einseitiges Gewebe-Klebeband mit einem Gewebegeflecht als Trägermaterial. Das glänzende Polygewebe lässt sich gut abwickeln und ist von Hand reißbar. Durch den Einsatz eines hochwertigen, stark haftenden Klebers besitzt es eine hohe Anfangsklebkraft und wird auch für schwierige Untergründe eingesetzt. Der Einsatz für dieses Allroundband ist z.B. im Wohnungs- und Straßenbau, zum Befestigen und Markieren im Beton- und Brückenbau. Durch den aggressiven weich eingestellten Kleber haftet RT 90901 auch auf rauen und staubigen Untergründen. Es ist in einer breiten Farbpalette lieferbar. Auf Wunsch sind auch Sonderfarben ab 500 qm möglich.

Anwendungsgebiete:

- zum Verpacken, Abdeckung, Schützen
- PE-beschichtet
- flexibler Gewebeträger
- händisch reißbar
- fixieren und markieren z. B. im Lager

Technische Daten:

Träger	Gewebe, glänzend
Trägerdicke	0,15 mm (+/-10%)
Farbe	silber, weiß, schwarz, und weitere
Klebmasse	Kautschuk
Gesamtdicke	0,24 mm (+/-5%)
Temperatur-Bereich	- 30° C bis + 70° C
UV-Beständigkeit	gut
Alterungsbeständigkeit	gut
Reißfestigkeit in Längsrichtung	80 N/cm (+/-10%)
Klebkraft auf Stahl	6,5 N/cm (+/-10%)
Bruchdehnung	18 % (+/-10%)

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Lagerfähigkeit: die Lagerfähigkeit beträgt 6 Monate nach Eingang beim Kunden. Die Lagerung erfolgt bei einer Temperatur von 20°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50%.